

Pour des hauteurs de:
60 cms à 3 mètres

RB 150

Plateforme Gaine
ouverte PMR



SPECIFICATIONS

Groupe d'utilisateurs	Personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ou non
Utilisation	Intérieure ou extérieure
Déplacement	De 600 mm à 3000 mm
Nombre d'arrêts	2
Capacité maximale	400 kg
Dimensions de la plateforme	1100 x 1400 mm (standard)
Dimensions externes	1300 x 1770 mm (standard)
Portillon	950 x 1100 mm (standard) fermeture automatique
Hauteur de la cabine	1100 mm
Type d'entraînement	Courroie
Alimentation	220-240 V, 1 phase, 25A 380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz
Boutons	Boutons lumineux
Sécurité	Cadre sensible sous la plateforme
Main courante	Intégrée
Salle de machines	Intégrée
Sol	Revêtement antidérapant
Finition	RAL 9006 (Aluminium standard)

OPTIONS

PLATEFORME

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm

PORTILLON

Portillon haut automatique
Portillon bas automatique

COMMANDES

Côté du panneau de commande personnalisable
Double commande sur la plateforme
Système de composition automatique sur la plateforme
Télécommande
Panneau de commande en braille

SÉCURITÉ

Abaissement d'urgence automatique

FINITIONS

Peinture: toutes les couleurs RAL
Acier inoxydable brossé